

Ultra-Portable Powered PA System

- 350 vatios de potencia
- Ligero, de una sola pieza para un transporte cómodo
- Dos altavoces de 10 "con cable incluido
- Entrada USB
- Integrado en el mezclador con el gráfico de siete bandas de ecualización y XLR, línea y entradas RCA
- Efectos reverb, delay y chorus



Frecuencia: 10 Hz a 55 kHz, + / -3 dBu

Micrófono Impedancia de entrada: 3,9 kW

Línea Impedancia de entrada: 10k

Entrada de micrófono S / N: > 94 dBu

Entradas Distorsión (THD + N): 0,04% a 0 dBu, 1 kHz

Channel EQ shelving: + / -15 dB @ 12 kHz e + / -15 dB @ 80 Hz

Sección DSP: 24-bit Hall, Room, Vocal, Plate, Stereo Delay, Reverb + Delay y Reverb + Chorus combinaciones

Salida Master EQ: 7-bandas, + / -5 dB @ 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, 16 kHz

Altavoces

Tipo de sistema de 2-vías coaxial

Respuesta en frecuencia 65 Hz - 20 kHz a -10 dB

Potencia continua 150 Watts

Potencia máxima 300 vatios

Especificaciones Altavoz de 10 "(254 mm) de baja frecuencia / 2" de bobina de voz (50,8 mm)

Amplificador

Potencia de salida de 350 vatios

Impedancia 4Ω

Paquete estándar

Dos cables de altavoz

Cable de alimentación

Dos micrófonos